

ONTEC S30 S5 60 NM AT W IP65 TM-S3.S5ATN160W

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 1625



Číslo: 6074/2026
Platný do:
15.04.2031



Číslo: 88-133122



Číslo:
B_BK_60112_0426_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 1625



Číslo:
2279257.01-UAE
Platný do:
15.12.2025



Číslo: 1625



Číslo: DIT_004



Číslo: V3.0



Výrobce	TM Technologie
Aplikace	osvětlení otevřeného prostoru
Rodina	ONTEC S30
Barva/Barva dle RAL	bílý , RAL9003
Typ testu	autotest
Pracovní režim	NM
Jmenovitá pracovní doba	1 h
Stupeň ochrany	IP65
Stupeň ochrany proti nárazu	IK08
Třídy ochrany el. spotřebičů	II
Materiál tělesa	plast
Způsob instalace*	na omítku, zapuštěný/vestavný, závěsná, nástěnný, stropní, pod úhlem
Světelný tok (napájení z baterie)	1269 lm
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	5.8 W
Činný výkon	2.27 W
Jmenovité střídavé napětí	210-250 V
Životnost LED	50000 h
Teplota barvy	5700 K
Minimální teplota	+ 0 °C
Maximální teplota	+35 °C
Baterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	36 měsíce
Rozměry L x W x H [±2 mm]	327 mm x 40 mm x 170 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



8	20	48	-	-
9	21	52	-	-
10	21	55	-	-
11	19	58	-	-
12	17	59	-	-
13	14	59	-	-
14	12	59	-	-
15	11	58	-	-
16	9	55	-	-
17	7	52	-	-
18	6	45	-	-
19	6	40	-	-
20	4	35	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$