

# PRIMO TRL M1 180 NM AT W TM-TL.M1ATN800W

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 3225



Číslo: 3225



Číslo: 3225






Číslo: DIT\_001



Číslo: V1.3



Výrobce	<b>TM Technologie</b>
Rodina	<b>PRIMO TRL</b>
Barva/Barva dle RAL	<b>bílý , RAL9003</b>
Typ testu	<b>autotest</b>
Pracovní režim	<b>NM</b>
Jmenovitá pracovní doba	<b>3 h</b>
Stupeň ochrany	<b>IP20</b>
Stupeň ochrany proti nárazu	<b>IK08</b>
Třídy ochrany el. spotřebičů	<b>I</b>
Materiál tělesa	<b>ocel</b>
Způsob instalace*	<b>stropní, na omítku</b>
Světelný tok ( napájení z baterie )	<b>326 lm</b>
Zdroj světla	<b>LED</b>
Výkon světelného zdroje	<b>2.5 W</b>
Činný výkon	<b>1.6 W</b>
Jmenovité střídavé napětí	<b>210-250 V</b>
Jmenovité stejnosměrné napětí	<b>- V</b>
Životnost LED	<b>50000 h</b>
Teplota barvy	<b>5700 K</b>
Minimální teplota	<b>+ 0 °C</b>
Maximální teplota	<b>+ 35 °C</b>
Baterie	<b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 3.0-3.2Ah</b>
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	<b>36 měsíce</b>
Rozměry <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>350 mm x 50 mm x 89 mm</b>



2,5	3,5	9	3,5	9
3	4,5	10	4,5	10
4	5	12,5	5	12,5
5	5,5	14,5	5,5	14,5
6	5	16,5	5	16,5
7	4,5	18	4,5	18
8	4,5	19	4,5	19
9	4	20	4	20
10	4	20	4	20

E<sub>min</sub> ≥ 0,5 lx

\* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.