

PRIMO TRL M1 180 NM AT W + ADAPTÉR TM-TL.M1ATN80SW

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 3225



Číslo: 3225



Číslo: 3225






Číslo: DIT_001



Číslo: V1.3



| | |
|--|--------------------------------------|
| Výrobce | TM Technologie |
| Rodina | PRIMO TRL |
| Barva/Barva dle RAL | bílý , RAL9003 |
| Typ testu | autotest |
| Pracovní režim | NM |
| Jmenovitá pracovní doba | 3 h |
| Stupeň ochrany | IP20 |
| Stupeň ochrany proti nárazu | IK08 |
| Třídy ochrany el. spotřebičů | I |
| Materiál tělesa | ocel |
| Způsob instalace* | stropní, na omítku |
| Světelný tok (napájení z baterie) | 326 lm |
| Zdroj světla | LED |
| Výkon světelného zdroje | 2.5 W |
| Činný výkon | 1.6 W |
| Jmenovité střídavé napětí | 210-250 V |
| Jmenovité stejnosměrné napětí | - V |
| Životnost LED | 50000 h |
| Teplota barvy | 5700 K |
| Minimální teplota | + 0 °C |
| Maximální teplota | + 35 °C |
| Baterie | LiFePO4/C (LN) 3.2V 3.0-3.2Ah |
| Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj) | 36 měsíce |
| Rozměry L x W x H [±2 mm] | 350 mm x 50 mm x 89 mm |



| | | | | |
|-----|-----|------|-----|------|
| 2,5 | 3,5 | 9 | 3,5 | 9 |
| 3 | 4,5 | 10 | 4,5 | 10 |
| 4 | 5 | 12,5 | 5 | 12,5 |
| 5 | 5,5 | 14,5 | 5,5 | 14,5 |
| 6 | 5 | 16,5 | 5 | 16,5 |
| 7 | 4,5 | 18 | 4,5 | 18 |
| 8 | 4,5 | 19 | 4,5 | 19 |
| 9 | 4 | 20 | 4 | 20 |
| 10 | 4 | 20 | 4 | 20 |

E_{min} ≥ 0,5 lx

* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.