

PRIMO TRL M1 180 NM DALILI W TM-TL.M1DAN800W

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 3225



Číslo: 3225



Číslo: 1955



Číslo: 3225



Číslo: DIT_001



Číslo: V1.3





Výrobce **TM Technologie**
Kategorie **nouzová svítidla**

Rodina **PRIMO TRL**
Barva/Barva dle RAL **bílý , RAL9003**

Typ testu **DALI**
Pracovní režim **NM**
Jmenovitá pracovní doba **3 h**
Stupeň ochrany **IP20**
Stupeň ochrany proti nárazu **IK08**
Třídy ochrany el. spotřebičů **I**
Materiál tělesa **ocel**
Struktura barvy **lakovaná**
Způsob instalace* **stropní, na omítku**

Světelný tok (napájení z baterie) **326 lm**
Jmenovité střídavé napětí **210-250 V**
Jmenovité stejnosměrné napětí **- V**
Zdroj světla **LED**
Výkon světelného zdroje **2.5 W**
Životnost LED **50000 h**
Teplota barvy **5700 K**
Minimální teplota **+ 0 °C**
Maximální teplota **+ 35 °C**
Baterie **LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**
Typ DALI **D**
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj) **60 měsíce**
Rozměry **L x W x H** [±2 mm] **350 mm x 50 mm x 89 mm**



h	a	b	c	d
2,5	3,5	9	3,5	9
3	4,5	10	4,5	10
4	5	12,5	5	12,5
5	5,5	14,5	5,5	14,5
6	5	16,5	5	16,5
7	4,5	18	4,5	18
8	4,5	19	4,5	19
9	4	20	4	20
10	4	20	4	20

* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.