

PRIMO TRL M1 180 NM ST W TM-TL.M1STN800W

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 3225



Číslo: 3225



Číslo: 3225






Číslo: V1



Číslo: V1.3



Výrobce	TM Technologie
Rodina	PRIMO TRL
Barva/Barva dle RAL	bílý , RAL9003
Typ testu	standard
Pracovní režim	NM
Jmenovitá pracovní doba	3 h
Stupeň ochrany	IP20
Stupeň ochrany proti nárazu	IK08
Třídy ochrany el. spotřebičů	I
Materiál tělesa	ocel
Způsob instalace*	stropní, na omítku
Světelný tok (napájení z baterie)	326 lm
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	2.5 W
Činný výkon	1.6 W
Jmenovité střídavé napětí	210-250 V
Jmenovité stejnosměrné napětí	- V
Životnost LED	50000 h
Teplota barvy	5700 K
Minimální teplota	+ 0 °C
Maximální teplota	+ 35 °C
Baterie	LiFePO4/C (LN) 3.2V 3.0-3.2Ah
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	24 měsíce
Rozměry L x W x H [±2 mm]	350 mm x 50 mm x 89 mm



2,5	3,5	9	3,5	9
3	4,5	10	4,5	10
4	5	12,5	5	12,5
5	5,5	14,5	5,5	14,5
6	5	16,5	5	16,5
7	4,5	18	4,5	18
8	4,5	19	4,5	19
9	4	20	4	20
10	4	20	4	20

E_{min} ≥ 0,5 lx

* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.