

PRIMO TRL M1 180 NM ST B + ADAPTÉR TM-TL.M1STN80SB

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 3226



Číslo: 3226



Číslo: 3226



Číslo: V1



Číslo: V1.3



Výrobce **TM TECHNOLOGIE**

Rodina **PRIMO TRL**

Barva/Barva dle RAL **černá , RAL9005**

Typ testu **standard**

Pracovní režim **NM**

Jmenovitá pracovní doba **3 h**

Stupeň ochrany **IP20**

Stupeň ochrany proti nárazu **IK08**

Třídy ochrany el. spotřebičů **I**

Materiál tělesa **ocel**

Způsob instalace* **stropní, na omítku**

Světelný tok (napájení z baterie) **326 lm**

Zdroj světla **LED**

Výkon světelného zdroje **2.5 W**

Činný výkon **1.6 W**

Jmenovité střídavé napětí **210-250 V**

Jmenovité stejnosměrné napětí **- V**

Životnost LED **50000 h**

Teplota barvy **5700 K**







Minimální teplota **+ 0 °C**

Maximální teplota **+ 35 °C**

Baterie **LiFePO4/C (LN) 3.2V 3.0-3.2Ah**

Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj) **24 měsíce**

Rozměry **L x W x H** [±2 mm] **350 mm x 50 mm x 89 mm**



2,5	3,5	9	3,5	9
3	4,5	10	4,5	10
4	5	12,5	5	12,5
5	5,5	14,5	5,5	14,5
6	5	16,5	5	16,5
7	4,5	18	4,5	18
8	4,5	19	4,5	19
9	4	20	4	20
10	4	20	4	20

E_{min} ≥ 0,5 lx

* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.