


ITECH M1 60 NM AT

 TM TECHNOLOGIE



Anwendung	Antipanikbeleuchtung
Akkulaufzeit	1 h
Betriebsart	NM
Ausführung	AT - autonomer Test
Farbe	RAL9005
Lichtstrom	389 lm
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	2 W
Wirkleistung	1.2 W
Stromversorgung	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186÷254 V DC
Dimmfunktion	nein
Betriebstemperaturbereich	0-40 °C
Material	PC
IP	IP65
IK	IK06
Batterie	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Schutzklasse	2
LED Lebensdauer	50 000 Arbeitsstunden
Katalog Number	TM-IT.M1ATN660B





PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe	Distanz Wand - Leuchte	Distanz Leuchte - Leuchte
2,5	3,5	11,0
3,0	4,0	12,0
4,0	4,5	13,5
5,0	5,0	15,0
6,0	5,0	16,5
7,0	4,5	17,5
8,0	4,5	18,5
9,0	4,5	19,0
10,0	4,0	19,5

