

TM.ONTEC S W1 302 M DATA COLD



Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)

Anwendung	Beleuchtung des Endes des Fluchtweges / des Feuerpunktes
Akkulaufzeit	3 h
Betriebsart	M
Ausführung	DT - DATA
Farbe	RAL9003
Lichtstrom	204 lm
Wirkleistung	2 W
Stromversorgung	6.5 W
Versorgung mit einer Zentralbatterie	210+250 V AC 50+60 Hz
Dimmfunktion	186+254 V DC, 20+57 V DC
Betriebstemperaturbereich	nein
Material	-15-40 °C
IP	PC
IK	IP65
COLD	IK08
Batterie	ja
Garantie	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
Schutzklasse	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Normen	2
LED Lebensdauer	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Katalog Number	50 000 Arbeitsstunden
	TM-OS.W1DTM36CW

