

TM.ONTEC S W2 305 M DATA 2



Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)

Anwendung	Beleuchtung des Endes des Fluchtweges / des Feuerpunktes
Akkulaufzeit	3 h
Betriebsart	M
Ausführung	DD - DATA2
Farbe	RAL9003
Lichtstrom	388 lm
Wirkleistung	4.5 W
Stromversorgung	6.8 W
Versorgung mit einer Zentralbatterie	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Dimmfunktion	186÷254 V DC, 20÷57 V DC
Betriebstemperaturbereich	ja
Material	0-40 °C
IP	PC
IK	IP65
Batterie	IK08
Garantie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah
Schutzklasse	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Normen	2
LED Lebensdauer	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Katalog Number	50 000 Arbeitsstunden
	TM-OS.W2DDM360W

