

# TM.PRIMO PP 30D 180 M AT



Anwendung	die Evakuierungsrichtung anzeigen
Akkulaufzeit	3 h
Betriebsart	M
Ausführung	AT - autonomer Test
Farbe	RAL9005
Sichtweite	30 m
Leuchtdichte	>500 cd/m <sup>2</sup>
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	2 W
Wirkleistung	6.3 W
Stromversorgung	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186÷254 V DC
Dimmfunktion	nein
Betriebstemperaturbereich	5-40 °C
Material	Metal
IP	IP20
IK	IK07
Batterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
das Finish	<ul style="list-style-type: none"> <li>  Edelstahl poliert</li> <li>  Stahl schwarz pulverbeschichtet <b>RAL9003</b> (weiß)</li> <li>  Stahl schwarz pulverbeschichtet <b>RAL9005</b> (schwarz)</li> </ul>
Schutzklasse	1
LED Lebensdauer	50 000 Arbeitsstunden
Katalog Number	TM-PP.30D.AT03B

