

TM.PRIMO PP 30D 180 M DATA 2

 TM TECHNOLOGIE



| | |
|---|--|
| Anwendung | die Evakuierungsrichtung anzeigen |
| Akkulaufzeit | 3 h |
| Betriebsart | M |
| Ausführung | DD - DATA2 |
| Farbe | M – Mirror |
| Sichtweite | 30 m |
| Leuchtdichte | >500 cd/m ² |
| Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen) | 2 W |
| Wirkleistung | 6.3 W |
| Stromversorgung | 210÷250 V AC 50÷60 Hz |
| Versorgung mit einer Zentralbatterie | 186÷254 V DC |
| Dimmfunktion | ja |
| Betriebstemperaturbereich | 5-40 °C |
| Material | Stainless steel |
| IP | IP20 |
| IK | IK07 |
| Batterie | LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah |
| das Finish | Edelstahl poliert Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL9003 (weiß) Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL9005 (schwarz) |
| Schutzklasse | 1 |
| LED Lebensdauer | 50 000 Arbeitsstunden |
| Katalog Number | TM-PP.30D.BD03M |

