

# TM.PRIMO PP 30D 180 M DATA 2

 TM TECHNOLOGIE



Anwendung	die Evakuierungsrichtung anzeigen
Akkulaufzeit	3 h
Betriebsart	M
Ausführung	DD - DATA2
Farbe	RAL9003
Sichtweite	30 m
Leuchtdichte	>500 cd/m <sup>2</sup>
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	2 W
Wirkleistung	6.3 W
Stromversorgung	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186÷254 V DC
Dimmfunktion	ja
Betriebstemperaturbereich	5-40 °C
Material	Metal
IP	IP20
IK	IK07
Batterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
das Finish	Edelstahl poliert   Stahl schwarz pulverbeschichtet <b>RAL9003</b> (weiß)   Stahl schwarz pulverbeschichtet <b>RAL9005</b> (schwarz)
Schutzklasse	1
LED Lebensdauer	50 000 Arbeitsstunden
Katalog Number	TM-PP.30D.BD03W

