

# ONTEC APN 31P M AT B TM-AN.31P.AT03B

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 1525



Nr.: 1525




Nr.: 1525



Nr.: V1.4

Hersteller	<b>TM Technologie</b>
Kategorie	<b>Notleuchten</b>
Anwendung	<b>Fluchtwegsrichtung</b>
Familie	<b>ONTEC AP</b>
Farbe/Farbe nach RAL	<b>schwarz , RAL9005</b>
Farbstruktur	<b>glatt, Glanz</b>
Version	<b>Automatischer Test</b>
Betriebsart	<b>M</b>
Betriebsdauer	<b>3 h</b>
Schutzgrad	<b>IP20</b>
Aufprallschutzgrad	<b>IK06</b>
Schutzklasse	<b>II</b>
Gehäusematerial	<b>Kunststoff</b>
Montageart*	<b>decke, Oberfläche</b>
Angepasst an die Verwendung des Piktogramms	<b>ja</b>
inkl. Piktogramm	<b>ja</b>
Abmessungen des Evakuierungszeichens	<b>311x158 mm</b>
Piktogramm Type	<b>Folie</b>
Grafiknummer	<b>K3</b>
Leuchtdichte	<b>&gt;200 cd/m<sup>2</sup></b>
Sichtweite	<b>32 m</b>
Farbtemperatur	<b>5700</b>
AC Nennspannung	<b>210-250 V</b>
Lichtquelle	<b>LED</b>
LED Lebensdauer	<b>50000 h</b>
Batterie	<b>LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah</b>
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	<b>36 Monate</b>
Nettoabmessungen <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>403 mm x 61 mm x 211 mm</b>



\* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.