

# ONTEC APN 31P M DATA2 RADIO W TM-AN.31P.DR03W



Nr.: 1525



Nr.: 88-116197



Nr.: 1525




Nr.: 1525



Nr.: V1.4



|                                              |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Hersteller                                   | <b>TM Technologie</b>          |
| Kategorie                                    | <b>Notleuchten</b>             |
| Anwendung                                    | <b>Fluchtwegsrichtung</b>      |
| Familie                                      | <b>ONTEC AP</b>                |
| Farbe/Farbe nach RAL                         | <b>weiss , RAL9003</b>         |
| Farbstruktur                                 | <b>glatt, Glanz</b>            |
| Version                                      | <b>DATA2 RADIO</b>             |
| Betriebsart                                  | <b>M</b>                       |
| Betriebsdauer                                | <b>3 h</b>                     |
| Schutzgrad                                   | <b>IP20</b>                    |
| Aufprallschutzgrad                           | <b>IK06</b>                    |
| Schutzklasse                                 | <b>II</b>                      |
| Gehäusematerial                              | <b>Kunststoff</b>              |
| Montageart*                                  | <b>decke, Oberfläche</b>       |
| Angepasst an die Verwendung des Piktogramms  | <b>ja</b>                      |
| inkl. Piktogramm                             | <b>ja</b>                      |
| Abmessungen des Evakuierungszeichens         | <b>311x158 mm</b>              |
| Piktogramm Type                              | <b>Folie</b>                   |
| Grafiknummer                                 | <b>K3</b>                      |
| Leuchtdichte                                 | <b>&gt;200 cd/m²</b>           |
| Sichtweite                                   | <b>32 m</b>                    |
| Farbtemperatur                               | <b>5700</b>                    |
| AC Nennspannung                              | <b>210-250 V</b>               |
| Lichtquelle                                  | <b>LED</b>                     |
| Maximale Lichtstärke                         | <b>2.5 W</b>                   |
| LED Lebensdauer                              | <b>50000 h</b>                 |
| Mindesttemperatur                            | <b>+10 °C</b>                  |
| Maximale Temperatur                          | <b>+40 °C</b>                  |
| Batterie                                     | <b>LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah</b>    |
| Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) | <b>60 Monate</b>               |
| Nettoabmessungen <b>L x W x H</b> [±2 mm]    | <b>403 mm x 61 mm x 211 mm</b> |



\* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.