

ONTEC AN 302 M AT B TM-AN.M2.AT03B

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 1525



Nr.: 88-116197




Nr.: 1525




Nr.: 1525



Nr.: V1.4



Hersteller	TM Technologie
Anwendung	Antipanikbeleuchtung
Familie	ONTECA
Farbe/Farbe nach RAL	schwarz , RAL9005
Version	Automatischer Test
Betriebsart	M
Betriebsdauer	3 h
Schutzgrad	IP20
Aufprallschutzgrad	IK08
Schutzklasse	II
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart*	Oberfläche, decke
Lichtstrom Notbetrieb	241 lm
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	2.5 W
Wirkleistung	6.7 W
AC Nennspannung	210-250 V
LED Lebensdauer	50000 h
Farbtemperatur	5700
Mindesttemperatur	+10 °C
Maximale Temperatur	+40 °C
Batterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	36 Monate
Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm]	327 mm x 61 mm x 46 mm



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.