PRIMO AP 30D 180 M DATA2 M
TM-AP.30D.BD03M

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:

Nr.: 1726 | Nr.: 6077/2026 Gültig bis: 19.05.2031 | Nr.: B_BK_60112_0427_2024 Gültig bis: 24.01.2030 | Nr.: 1726 | Nr.: DC-UAE-0374 Gültig bis: 19.05.2031 | Nr.: 1726 | Nr.: V1 | Nr.: V1.0

Hersteller	**TM TECHNOLOGIE**
Kategorie	**Notleuchten**
Anwendung	**Fluchtwegsrichtung**
Familie	**PRIMO AP**
Farbe	**Spiegel**
Farbstruktur	**Glanz**
Version	**DATA2**
Betriebsart	**M**
Betriebsdauer	**3 h**
Schutzgrad	**IP20**
Aufprallschutzgrad	**IK07**
Schutzklasse	**I**
Gehäusematerial	**Edelstahl**
Montageart*	**decke**
Angepasst an die Verwendung des Piktogramms	**ja**
inkl. Piktogramm	**ja**
Piktogrammabmessungen	**300x150 mm**
Abmessungen des Evakuierungszeichens	**300x150 mm**
Piktogramm Type	**Aufkleber**
Grafiknummer	**K3**
Leuchtdichte	**>500 cd/m²**
Sichtweite	**30 m**
Farbtemperatur	**5700 K**
AC Nennspannung	**210-250 V**
Lichtquelle	**LED**
Maximale Lichtstärke	**2 W**
LED Lebensdauer	**50000 h**
Mindesttemperatur	**+5 °C**
Maximale Temperatur	**+40 °C**
Batterie	**LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah**
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	**60 Monate**
Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm]	**323 mm x 61 mm x 228 mm**



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.