

INDUST B 20 CB A TM-B2.00CB0090A

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 3625



Nr.: 5386/2024
Gültig bis:
15.05.2029



Nr.: 3625



Nr.: 3625




Nr.: V1.0



Hersteller	TM TECHNOLOGIE
Anwendung	Fluchtwegsrichtung, Tunnelbeleuchtung
Familie	INDUST B2
Version	CB - Zentralbatterie konventionell
Betriebsart	CB
Schutzgrad	IP66, IP69
Aufprallschutzgrad	IK08
Schutzklasse	I
Gehäusematerial	Edelstahl
Montageart*	Oberfläche, Wand
Leuchtdichte	>200 cd/m²
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	1.6 W
Wirkleistung	4.2 W
AC Nennspannung	220-240 V
DC Nennspannung	186-254 V
LED Lebensdauer	50000 h
Farbtemperatur	5700 K
Mindesttemperatur	-25 °C
Maximale Temperatur	+45 °C
Batterie	-

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) **60 Monate**
 Nettoabmessungen **L x W x H [±2 mm]** **481 mm x 75 mm x 692 mm**



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.