

# INDUST B 20 CB H TM-B2.00CB0090H

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 3625



Nr.: 5386/2024  
Gültig bis:  
15.05.2029



Nr.: 3625



Nr.: 3625




Nr.: V1.0



Hersteller	<b>TM Technologie</b>
Anwendung	<b>Fluchtwegsrichtung, Tunnelbeleuchtung</b>
Familie	<b>INDUST B2</b>
Version	<b>CB - Zentralbatterie konventionell</b>
Betriebsart	<b>CB</b>
Schutzgrad	<b>IP66, IP69</b>
Aufprallschutzgrad	<b>IK08</b>
Schutzklasse	<b>I</b>
Gehäusematerial	<b>Edelstahl</b>
Montageart*	<b>Oberfläche, Wand</b>
Leuchtdichte	<b>&gt;200 cd/m<sup>2</sup></b>
Lichtquelle	<b>LED</b>
Maximale Lichtstärke	<b>1.6 W</b>
Wirkleistung	<b>4.2 W</b>
AC Nennspannung	<b>220-240 V</b>
DC Nennspannung	<b>186-254 V</b>
LED Lebensdauer	<b>50000 h</b>
Farbtemperatur	<b>5700 K</b>
Mindesttemperatur	<b>-25 °C</b>
Maximale Temperatur	<b>+45 °C</b>
Batterie	<b>-</b>

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) **60 Monate**  
 Nettoabmessungen **L x W x H [±2 mm]** **481 mm x 75 mm x 692 mm**



\* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.