

INDUST B2L CBM H TM-B2.0LCBM09LH

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 3625




Nr.: 5386/2024
Gültig bis:
15.05.2029



Nr.: 3625



Nr.: 3625




Nr.: V2



Nr.: V1.0



| | |
|--|--|
| Hersteller | TM TECHNOLOGIE |
| Anwendung | Fluchtwegsrichtung, Tunnelbeleuchtung |
| Familie | INDUST B2 |
| Version | CBM - Zentralbatterie adressierbar, modular |
| Betriebsart | CB |
| Schutzgrad | IP66, IP69 |
| Aufprallschutzgrad | IK08 |
| Schutzklasse | I |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Montageart* | Oberfläche, Wand |
| Leuchtdichte | >200 cd/m² |
| Lichtstrom Notbetrieb | 1000 lm |
| Lichtquelle | LED |
| Maximale Lichtstärke | 5 W |
| Wirkleistung | 13.5 W |
| AC Nennspannung | 220-240 V |
| DC Nennspannung | 186-254 V |
| LED Lebensdauer | 50000 h |
| Farbtemperatur | 5700 K |
| Mindesttemperatur | -25 °C |
| Maximale Temperatur | +45 °C |
| Batterie | - |
| Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) | 60 Monate |
| Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm] | 481 mm x 75 mm x 692 mm |



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.