
INDUST B 20L CB DALI-2 A
TM-B2.0LCD0090A

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:

Nr.: 3626 | Nr.: 5386/2024 Gültig bis: 15.05.2029 | Nr.: 3626 | Nr.: 2016 | Nr.: 3626 | Nr.: V1.0



Hersteller	**TM TECHNOLOGIE**
Kategorie	**Notleuchten**
Anwendung	**Fluchtwegsrichtung, Tunnelbeleuchtung**
Familie	**INDUST B2**
Farbe	**roh**
Version	**CD - CB DALI2**
Betriebsart	**CB**
Schutzgrad	**IP66, IP69**
Aufprallschutzgrad	**IK08**
Schutzklasse	**I**
Gehäusematerial	**Edelstahl**
Farbstruktur	**roh**
Montageart*	**Oberfläche, Wand**
Angepasst an die Verwendung des Piktogramms	**ja**
Leuchtdichte	**>200 cd/m²**
Lichtstrom Notbetrieb	**1000 lm**
AC Nennspannung	**220-240 V**
DC Nennspannung	**186-254 V**
Lichtquelle	**LED**
Maximale Lichtstärke	**5 W**
Wirkleistung	**15.3 W**
LED Lebensdauer	**50000 h**
Farbtemperatur	**5700 K**
Mindesttemperatur	**-25 °C**
Maximale Temperatur	**+45 °C**
Batterie	**-**
DALI-Typ	**A**
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	**60 Monate**
Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm]	**481 mm x 75 mm x 692 mm**



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.