

INDUST B 20L CB DALI-2 A

TM-B2.0LCD0090A

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 3625



Nr.: 5386/2024
Gültig bis:
15.05.2029



Nr.: 3625



Nr.: 2016




Nr.: 3625



Nr.: V1.0



Hersteller	TM TECHNOLOGIE
Kategorie	Notleuchten
Anwendung	Fluchtwegsrichtung, Tunnelbeleuchtung
Familie	INDUST B2
Version	CD - CB DALI2
Betriebsart	CB
Schutzgrad	IP66, IP69
Aufprallschutzgrad	IK08
Schutzklasse	I
Gehäusematerial	Edelstahl
Farbstruktur	roh
Montageart*	Oberfläche, Wand
Angepasst an die Verwendung des Piktogramms	ja
Leuchtdichte	>200 cd/m²
Lichtstrom Notbetrieb	1000 lm
AC Nennspannung	220-240 V
DC Nennspannung	186-254 V
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	5 W
LED Lebensdauer	50000 h
Farbtemperatur	5700 K
Mindesttemperatur	-25 °C
Maximale Temperatur	+45 °C
Batterie	-
DALI-Typ	A
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	60 Monate
Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm]	481 mm x 75 mm x 692 mm



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.