

INDUST B 3D CB DALI-2 H TM-B3.D0CD0090H

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 3725



Nr.: 5436/2024
Gültig bis:
09.07.2029



Nr.: 3725



Nr.: 2016



Nr.: 3725



Nr.: V1.0



Hersteller **TM Technologie**
Anwendung **Fluchtwegsrichtung,
Tunnelbeleuchtung**

Familie **INDUST B3**

Version **CD - CB DALI2**

Betriebsart **CB**

Schutzgrad **IP66, IP69**

Aufprallschutzgrad **IK08**

Schutzklasse **I**

Gehäusematerial **Edelstahl**

Montageart* **Oberfläche, Wand**

Leuchtdichte **>200 cd/m²**

Lichtquelle **LED**

Maximale Lichtstärke **1.6 W**

Wirkleistung *** W**

AC Nennspannung **220-240 V**

DC Nennspannung **186-254 V**

LED Lebensdauer **50000 h**

Farbtemperatur **5700 K**

Mindesttemperatur **-25 °C**

Maximale Temperatur **+45 °C**

Batterie **-**

DALI-Typ **A**

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) **60 Monate**

Nettoabmessungen **L x W x H [±2 mm]** **560 mm x 105 mm x 435 mm**

