
# INDUST B 3D CB DALI-2 H
# TM-B3.D0CD0090H

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:

Nr.: 3726 | Nr.: 5436/2024 Gültig bis: 09.07.2029 | Nr.: 3726 | Nr.: 2016 | Nr.: 3726 | Nr.: V1.0



| | |
|---|---|
| Hersteller | **TM TECHNOLOGIE** |
| Anwendung | **Fluchtwegsrichtung, Tunnelbeleuchtung** |
| Familie | **INDUST B3** |
| Farbe | **Edelstahl titaniumstabilisiert** |
| Version | **CD - CB DALI2** |
| Betriebsart | **CB** |
| Schutzgrad | **IP66, IP69** |
| Aufprallschutzgrad | **IK08** |
| Schutzklasse | **I** |
| Gehäusematerial | **Edelstahl** |
| Montageart* | **Oberfläche, Wand** |
| Leuchtdichte | **>200 cd/m²** |
| Lichtquelle | **LED** |
| Maximale Lichtstärke | **1.6 W** |
| Wirkleistung | *** W** |
| LED Lebensdauer | **50000 h** |
| AC Nennspannung | **220-240 V** |
| DC Nennspannung | **186-254 V** |
| Farbtemperatur | **5700 K** |
| Mindesttemperatur | **-25 °C** |
| Maximale Temperatur | **+45 °C** |
| Batterie | **-** |
| DALI-Typ | **A** |
| Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) | **60 Monate** |
| Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm] | **560 mm x 105 mm x 435 mm** |



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.