

INDUST B 4DF CB DALI-2 H TM-B4.DLCD0090H

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 3725



Nr.: 5436/2024
Gültig bis:
09.07.2029



Nr.: 3725



Nr.: 2016




Nr.: 3725



Nr.: V1.0



Hersteller	TM TECHNOLOGIE
Anwendung	Fluchtwegsrichtung, Tunnelbeleuchtung
Familie	INDUST B4
Version	CD - CB DALI2
Betriebsart	CB
Schutzgrad	IP66, IP69
Aufprallschutzgrad	IK08
Schutzklasse	I
Gehäusematerial	Edelstahl
Montageart*	Oberfläche, Wand
Leuchtdichte	>200 cd/m²
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	1.5 W
Wirkleistung	12.4 W
AC Nennspannung	220-240 V
DC Nennspannung	186-254 V
LED Lebensdauer	50000 h
Farbtemperatur	5700 K
Mindesttemperatur	-25 °C
Maximale Temperatur	+45 °C
Batterie	-
DALI-Typ	A
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	60 Monate
Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm]	560 mm x 105 mm x 635 mm



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.