

# INDUST B 5DF CBM H TM-B5.DLCBM09LH

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 3725



Nr.: 5436/2024  
Gültig bis:  
09.07.2029



Nr.: 3725



Nr.: 3725



Nr.: DIT\_004



Nr.: V1.0



Hersteller	<b>TM Technologie</b>
Kategorie	<b>Notleuchten</b>
Anwendung	<b>Fluchtwegsrichtung, Tunnelbeleuchtung</b>
Familie	<b>INDUST B5</b>
Farbstruktur	<b>roh</b>
Version	<b>CBM - Zentralbatterie adressierbar, modular</b>
Betriebsart	<b>CB</b>
Schutzgrad	<b>IP66, IP69</b>
Aufprallschutzgrad	<b>IK08</b>
Schutzklasse	<b>I</b>
Gehäusematerial	<b>Edelstahl</b>
Montageart*	<b>Oberfläche, Wand</b>
Angepasst an die Verwendung des Piktogramms	<b>ja</b>
Piktogrammabmessungen	<b>357x672 mm</b>
Abmessungen des Evakuierungszeichens	<b>330x660 mm</b>
Piktogramm Type	<b>Plexiglas PMMA</b>
Leuchtdichte	<b>&gt;200 cd/m<sup>2</sup></b>
Sichtweite	<b>66 m</b>
Farbtemperatur	<b>5700 K</b>
AC Nennspannung	<b>220-240 V</b>
DC Nennspannung	<b>186-254 V</b>
Lichtquelle	<b>LED</b>
Maximale Lichtstärke	<b>1.6 W</b>
LED Lebensdauer	<b>50000 h</b>
Mindesttemperatur	<b>-25 °C</b>
Maximale Temperatur	<b>+45 °C</b>
Batterie	<b>-</b>
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	<b>60 Monate</b>
Nettoabmessungen <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>560 mm x 105 mm x 795 mm</b>



\* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.