

INDUST B 5DF CB DALI-2 H TM-B5.DLCD0090H

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 3725



Nr.: 5436/2024
Gültig bis:
09.07.2029



Nr.: 3725



Nr.: 2016



Nr.: 3725



Nr.: V1.0



Hersteller	TM Technologie
Kategorie	Notleuchten
Anwendung	Fluchtwegsrichtung, Tunnelbeleuchtung
Familie	INDUST B5
Farbstruktur	roh
Version	CD - CB DALI2
Betriebsart	CB
Schutzgrad	IP66, IP69
Aufprallschutzgrad	IK08
Schutzklasse	I
Gehäusematerial	Edelstahl
Montageart*	Oberfläche, Wand
Angepasst an die Verwendung des Piktogramms	ja

Piktogrammabmessungen	357x672 mm
Abmessungen des Evakuierungszeichens	330x660 mm
Piktogramm Type	Plexiglas PMMA

Leuchtdichte	>200 cd/m²
Sichtweite	66 m
Farbtemperatur	5700 K
AC Nennspannung	220-240 V
DC Nennspannung	186-254 V
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	1.5 W
LED Lebensdauer	50000 h
Mindesttemperatur	-25 °C
Maximale Temperatur	+45 °C
Batterie	-
DALI-Typ	A
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	60 Monate
Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm]	560 mm x 105 mm x 795 mm



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.