TM TECHNOLOGIE


BOA IN RC1 CBM
TM-BIRC1CBM0000


Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:

Nr.: 1126 | Nr.: 5912/2025 Gültig bis: 29.11.2030 | Nr.: B_BK_60112_0421_2024 Gültig bis: 24.01.2030 | Nr.: 1126 | Nr.: 1126 | Nr.: DIT.V2.03 | Nr.: V2.1



Hersteller	**TM TECHNOLOGIE**
Anwendung	**Fluchtwegsbeleuchtung**
Familie	**BOA IN**
Version	**CBM - Zentralbatterie adressierbar, modular**
Betriebsart	**CB**
Schutzgrad	**IP20**
Aufprallschutzgrad	**IK03**
Schutzklasse	**II**
Gehäusematerial	**Kunststoff**
Montageart*	**decke, unterputz, Oberfläche**
Lichtstrom Notbetrieb	**293 lm**
Lichtquelle	**LED**
Maximale Lichtstärke	**2.5 W**
Wirkleistung	**4.3 W**
LED Lebensdauer	**50000 h**
AC Nennspannung	**210-250 V**
DC Nennspannung	**186-254 V**
Farbtemperatur	**5700 K**
Mindesttemperatur	**-15 °C**
Maximale Temperatur	**+55 °C**
Batterie	**-**
Leistungsfaktorkorrektur (PFC)	**0,83**
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	**60 Monate**
Nettoabmessungen **H x Ø** [±2 mm]	**21 mm x 50 mm**





* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.