

BOA IN RC1 CBM TM-BIRC1CBM0000

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 1125



Nr.: 5912/2025
Gültig bis:
29.11.2030



Nr.:
B_BK_60112_0421_2024
Gültig bis:
24.01.2030



Nr.: 1125



Nr.: 1125



Nr.: V2



Nr.: V2.1



Hersteller **TM TECHNOLOGIE**
Anwendung **Fluchtwegsbeleuchtung**

Familie **BOA IN**

Version **CBM - Zentralbatterie adressierbar, modular**

Betriebsart **CB**

Schutzgrad **IP20**

Aufprallschutzgrad **IK03**

Schutzklasse **II**

Gehäusematerial **Kunststoff**

Montageart* **decke, unterputz, Oberfläche**

Lichtstrom Notbetrieb **293 lm**

Lichtquelle **LED**

Maximale Lichtstärke **2.5 W**

Wirkleistung **4.3 W**

AC Nennspannung **210-250 V**

DC Nennspannung **186-254 V**

LED Lebensdauer **50000 h**

Farbtemperatur **5700 K**

Mindesttemperatur **-15 °C**



Maximale Temperatur **+55 °C**

Batterie **-**

Leistungsfaktorkorrektur (PFC) **0,83**

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) **60 Monate**

Nettoabmessungen **H x Ø [±2 mm]** **21 mm x 50 mm**



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.