

BOA IN RC1 60 M DATA2 TM-BIRC1DDM6000

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 1125



Nr.: 5912/2025
Gültig bis:
29.11.2030




Nr.:
B_BK_60112_0421_2024
Gültig bis:
24.01.2030



Nr.: 1125



Nr.: 1125





Nr.: DIT_001



Nr.: V2.1



Hersteller	TM Technologie
Anwendung	Fluchtwegsbeleuchtung
Familie	BOA IN
Version	DATA2
Betriebsart	M
Betriebsdauer	1 h
Schutzgrad	IP20
Aufprallschutzgrad	IK03
Schutzklasse	II
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart*	decke, unterputz, Oberfläche
Lichtstrom Notbetrieb	293 lm
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	2.5 W
Wirkleistung	3.3 W
AC Nennspannung	210-250 V
LED Lebensdauer	50000 h
Farbtemperatur	5700 K
Mindesttemperatur	+10 °C
Maximale Temperatur	+40 °C
Batterie	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	60 Monate
Nettoabmessungen H x Ø [±2 mm]	21 mm x 50 mm



h	a	b	c	d
2,5	7,5	17	-	-
3	9	20	-	-
4	11	25	-	-
5	12,5	29	-	-
6	13	32	-	-
7	5	28	-	-
8	3	25	-	-
9	4	20	-	-
10	4	18	-	-

E_{min} ≥ 1 lx

* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.