

BOA IN RM1 CBM TM-BIRM1CBM0000

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 1125



Nr.: 5912/2025
Gültig bis:
29.11.2030



Nr.:
B_BK_60112_0421_2024
Gültig bis:
24.01.2030



Nr.: 1125



Nr.: 1125





Nr.: V2



Nr.: V2.1



Hersteller	TM TECHNOLOGIE
Anwendung	Antipanikbeleuchtung
Familie	BOA IN
Version	CBM - Zentralbatterie adressierbar, modular
Betriebsart	CB
Schutzgrad	IP20
Aufprallschutzgrad	IK03
Schutzklasse	II
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart*	decke, unterputz, Oberfläche
Lichtstrom Notbetrieb	345 lm
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	2.5 W
Wirkleistung	4.3 W
AC Nennspannung	210-250 V
DC Nennspannung	186-254 V
LED Lebensdauer	50000 h
Farbtemperatur	5700 K
Mindesttemperatur	-15 °C
Maximale Temperatur	+55 °C
Leistungsfaktorkorrektur (PFC)	0,83
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	60 Monate
Nettoabmessungen H x Ø [±2 mm]	21 mm x 50 mm



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.