

# BOA IN RM1 60 NM ST TM-BIRM1STN6000

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 1125



Nr.: 5912/2025  
Gültig bis:  
29.11.2030




Nr.:  
B\_BK\_60112\_0421\_2024  
Gültig bis:  
24.01.2030



Nr.: 1125



Nr.: 1125



Nr.: V1





Nr.: V2.1



Hersteller	<b>TM TECHNOLOGIE</b>
Anwendung	<b>Antipanikbeleuchtung</b>
Familie	<b>BOA IN</b>
Version	<b>Standard</b>
Betriebsart	<b>NM</b>
Betriebsdauer	<b>1 h</b>
Schutzgrad	<b>IP20</b>
Aufprallschutzgrad	<b>IK03</b>
Schutzklasse	<b>II</b>
Gehäusematerial	<b>Kunststoff</b>
Montageart*	<b>decke, unterputz, Oberfläche</b>
Lichtstrom Notbetrieb	<b>345 lm</b>
Lichtquelle	<b>LED</b>
Maximale Lichtstärke	<b>2.5 W</b>
Wirkleistung	<b>1.2 W</b>
AC Nennspannung	<b>210-250 V</b>
LED Lebensdauer	<b>50000 h</b>
Farbtemperatur	<b>5700 K</b>
Mindesttemperatur	<b>+10 °C</b>
Maximale Temperatur	<b>+40 °C</b>
Batterie	<b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah</b>

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) **24 Monate**

Nettoabmessungen **H x Ø [±2 mm]** **21 mm x 50 mm**



h	a	b	c	d
2,5	4	10	4	10
3	4,5	11,5	4,5	11,5
4	5	13,5	5	13,5
5	5	15,5	5	15,5
6	5	16,5	5	16,5
7	5	17,5	5	17,5
8	5	18,5	5	18,5
9	4	19,5	4	19,5
10	4	20	4	20

E<sub>min</sub> ≥ 0,5 lx

\* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.