
BOA IN RM1 180 NM ST
TM-BIRM1STN8000


Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:

Nr.: 1126 | Nr.: 5912/2025 Gültig bis: 29.11.2030 | Nr.: B_BK_60112_0421_2024 Gültig bis: 24.01.2030 | Nr.: 1126 | Nr.: 1126 | Nr.: DIT.V1.01 | Nr.: V2.1



Hersteller	**TM TECHNOLOGIE**
Anwendung	**Antipanikbeleuchtung**
Familie	**BOA IN**
Version	**Standard**
Betriebsart	**NM**
Betriebsdauer	**3 h**
Schutzgrad	**IP20**
Aufprallschutzgrad	**IK03**
Schutzklasse	**II**
Gehäusematerial	**Kunststoff**
Montageart*	**decke, unterputz, Oberfläche**
Lichtstrom Notbetrieb	**150 lm**
Lichtquelle	**LED**
Maximale Lichtstärke	**2.5 W**
Wirkleistung	**1.2 W**
LED Lebensdauer	**50000 h**
AC Nennspannung	**210-250 V**
Farbtemperatur	**5700 K**
Mindesttemperatur	**+10 °C**
Maximale Temperatur	**+40 °C**
Batterie	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	**24 Monate**
Nettoabmessungen **H x Ø** [±2 mm]	**21 mm x 50 mm**





h	a	b	c	d
2,5	3	8,5	3	8,5
3	3	9,5	3	9,5
4	3,5	11	3,5	11
5	3	12	3	12
6	3	13	3	13
7	3	13	3	13
8	3,5	13	3,5	13
9	3	13	3	13
10	2,5	13,5	2,5	13,5

Emin ≥ 0,5 lx

* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.