

BOA IN RM1 180 NM ST TM-BIRM1STN8000

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 1125



Nr.: 5912/2025
Gültig bis:
29.11.2030




Nr.:
B_BK_60112_0421_2024
Gültig bis:
24.01.2030



Nr.: 1125



Nr.: 1125





Nr.: V1



Nr.: V2.1



Hersteller	TM TECHNOLOGIE
Anwendung	Antipanikbeleuchtung
Familie	BOA IN
Version	Standard
Betriebsart	NM
Betriebsdauer	3 h
Schutzgrad	IP20
Aufprallschutzgrad	IK03
Schutzklasse	II
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart*	decke, unterputz, Oberfläche
Lichtstrom Notbetrieb	150 lm
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	2.5 W
Wirkleistung	1.2 W
AC Nennspannung	210-250 V
LED Lebensdauer	50000 h
Farbtemperatur	5700 K
Mindesttemperatur	+10 °C
Maximale Temperatur	+40 °C
Batterie	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	24 Monate
Nettoabmessungen H x Ø [±2 mm]	21 mm x 50 mm



h	a	b	c	d
2,5	3	8,5	3	8,5
3	3	9,5	3	9,5
4	3,5	11	3,5	11
5	3	12	3	12
6	3	13	3	13
7	3	13	3	13
8	3,5	13	3,5	13
9	3	13	3	13
10	2,5	13,5	2,5	13,5

E_{min} ≥ 0,5 lx

* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.