

# BOA IN RM2 302 M DALI-2 TM-BIRM2DLM3000

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 1125



Nr.: 5912/2025  
Gültig bis:  
29.11.2030



Nr.:  
B\_BK\_60112\_0421\_2024  
Gültig bis:  
24.01.2030



Nr.: 1125



Nr.: 7489



Nr.: 1125



Nr.: DIT\_001




Nr.: V2.1




Hersteller	<b>TM Technologie</b>
Kategorie	<b>Notleuchten</b>
Anwendung	<b>Antipanikbeleuchtung</b>
Familie	<b>BOA IN</b>
Version	<b>DALI2</b>
Betriebsart	<b>M</b>
Betriebsdauer	<b>3 h</b>
Schutzgrad	<b>IP20</b>
Aufprallschutzgrad	<b>IK03</b>
Schutzklasse	<b>II</b>
Gehäusematerial	<b>Kunststoff</b>
Farbstruktur	<b>Satin, matt</b>
Montageart*	<b>decke, unterputz, Oberfläche</b>

Lichtstrom Notbetrieb	<b>241 lm</b>
AC Nennspannung	<b>210-250 V</b>
Lichtquelle	<b>LED</b>
Maximale Lichtstärke	<b>2.5 W</b>
LED Lebensdauer	<b>50000 h</b>
Farbtemperatur	<b>5700 K</b>
Mindesttemperatur	<b>+10 °C</b>
Maximale Temperatur	<b>+40 °C</b>
Batterie	<b>LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah</b>
DALI-Typ	<b>A</b>
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	<b>60 Monate</b>
Nettoabmessungen <b>H x Ø</b> [±2 mm]	<b>21 mm x 50 mm</b>



\* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.



2,5	4	9	4	9
3	4	10,5	4	10,5
4	4	12,5	4	12,5
5	4,5	13,5	4,5	13,5
6	4	15	4	15
7	3,5	16	3,5	16
8	4	16,5	4	16,5
9	3,5	17	3,5	17
10	3	17,5	3	17,5

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$