HAUPTSTATION TM-CB 48 M1/007-C08-S00-FL ANTHRAZIT TM-C4.02107FPLD

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:

Nr.: 4326 Nr.: 4326 Nr.: 4326



Hersteller	**TM TECHNOLOGIE**
Anwendung	**Zentralbatterie**
Farbe/Farbe nach RAL	**Anthrazit , RAL7016**
Schutzklasse	**I**
Schutzgrad	**IP30**
Garantie (Gehäuse, Elektronik)	**60 Monate**
Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm]	**360 mm x 193 mm x 674 mm**

MÖGLICHKEITEN

Maximale Anzahl der Leuchten im System	**160 Stk.**
Maximale Anzahl von Leuchten pro Stromkreis/Kanal	**20 Stk.**
C-Panel (Display)	**ja**
Zulässige Topologie	**parallele Verbindung**
Maximale Leistung | CB 1 h	**213 W**
Maximale Leistung | CB 2 h	**111 W**
Maximale Leistung | CB 3 h	**84 W**
Maximale Leistung | CB 8 h	**38 W**

Das Zentralbatteriesystem **TM-CB 48 V** ist eine moderne und energieeffiziente Lösung für die Stromversorgung von Notbeleuchtungen von einem zentralen Punkt aus. Dank seiner kompakten und modularen Bauweise lässt sich das System leicht erweitern und mit Leuchten mit einer Gesamtleistung von bis zu 1440 W verbinden, je nach gewähltem Modell. Das intuitive, übersichtliche Display erleichtert die Bedienung und ermöglicht einen schnellen Zugriff auf Informationen zum Status der Anlage. Die niedrige Spannung von 48 V gewährleistet ein hohes Maß an Sicherheit bei der Montage und Wartung. Je nach Version bietet das System die Überwachung von Stromkreisen oder einzelnen Leuchten und gewährleistet so eine kontinuierliche Überwachung und Betriebssicherheit im täglichen Einsatz.

TELEKOMMUNIKATION KABEL

STROMKABEL

Stromkabel mit entsprechendem Funktionserhalt im Brandfall (falls zutreffend)	
Querschnitt des AC-Versorgungskabels	**3 x 1.5 - 4.0 mm²**
Art und Querschnitt der Stromversorgungsleitung für Leuchten	**2 x 1,5 - 2,5 mm²**

TOPOLOGIE

AKU AGM 12V 7.0-7.2AH TM-AAL7A2.UN.B1



BATTERIEN | Spannungsversorgung für alle mit dem System verbundenen Leuchten

» Batterie mit AGM Technologie
» kompatibel mit:

» TM-CB M 2/7-006-01
» TM-CB M 3/7-112-01
» TM-TM-CB L1-48/07 FEL
»TM-TM-CB L1-48/07 SEL

Producer's datasheet: