

# HAUPTSTATION TM-CB 48 01/007-C08-S00-SLANTHRAZIT TM-C4.02107SELD

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 4326



Nr.: 4326



Nr.: 4326



Das Zentralbatteriesystem **TM-CB 48 V** ist eine moderne und energieeffiziente Lösung für die Stromversorgung von Notbeleuchtungen von einem zentralen Punkt aus. Dank seiner kompakten und modularen Bauweise lässt sich das System leicht erweitern und mit Leuchten mit einer Gesamtleistung von bis zu 1440 W verbinden, je nach gewähltem Modell. Das intuitive, übersichtliche Display erleichtert die Bedienung und ermöglicht einen schnellen Zugriff auf Informationen zum Status der Anlage. Die niedrige Spannung von 48 V gewährleistet ein hohes Maß an Sicherheit bei der Montage und Wartung. Je nach Version bietet das System die Überwachung von Stromkreisen oder einzelnen Leuchten und gewährleistet so eine kontinuierliche Überwachung und Betriebssicherheit im täglichen Einsatz.

Hersteller	<b>TM Technologie</b>
Anwendung	<b>Zentralbatterie</b>
Farbe/Farbe nach RAL	<b>Anthrazit , RAL7016</b>
Schutzklasse	<b>I</b>
Schutzgrad	<b>IP30</b>
Garantie (Gehäuse, Elektronik)	<b>60 Monate</b>
Nettoabmessungen <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>360 mm x 193 mm x 674 mm</b>

## MÖGLICHKEITEN

Maximale Anzahl der Leuchten im System	<b>160 Stk.</b>
Maximale Anzahl von Leuchten pro Stromkreis/Kanal	<b>20 Stk.</b>
Maximaler Abstand zwischen Zentrale und Leuchte	<b>1000 m</b>
C-Panel (Display)	<b>ja</b>
Zulässige Topologie	<b>parallele Verbindung</b>
Maximale Leistung   CB 1 h	<b>213 W</b>
Maximale Leistung   CB 2 h	<b>111 W</b>
Maximale Leistung   CB 3 h	<b>84 W</b>
Maximale Leistung   CB 8 h	<b>38 W</b>

## TELEKOMMUNIKATION KABEL

### STROMKABEL

*Stromkabel mit entsprechendem Funktionserhalt im Brandfall (falls zutreffend)*

Querschnitt des AC-Versorgungskabels	<b>3 x 1,5 - 4,0 mm<sup>2</sup></b>
Art und Querschnitt der Stromversorgungsleitung für Leuchten	<b>2 x 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup></b>

## TOPOLOGIE

### AKU AGM 12V 7.0-7.2AH TM-AAL7A2.UN.B1



**BATTERIEN** | Spannungsversorgung für alle mit dem System verbundenen Leuchten

» Batterie mit AGM Technologie  
» kompatibel mit:

- » TM-CB M 2/7-006-01
- » TM-CB M 3/7-112-01
- » TM-TM-CB L1-48/07 FEL
- » TM-TM-CB L1-48/07 SEL

**Producer's datasheet:**

