

UNTERVERTEILER TM-CB M SUB - 20 KREISLEITUNGEN ANTHRAZIT TM-CM.2000020DA

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 33A23



Nr.: 5251/2024
Gültig bis:
20.12.2028



Nr.: 33A23



Nr.: 33A23



Nr.: 063-UWB-
0591
Gültig bis:
20.12.2028



Nr.: CBM-01/24



Hersteller **TM Technologie**

Anwendung **Zentralbatterie**

Farbe/Farbe nach RAL **Anthrazit , RAL7016**

Schutzklasse **I**

Schutzgrad **IP30**

Garantie (Gehäuse, Elektronik) **60 Monate**

Nettoabmessungen **L x W x H [±2 mm] 480 mm x 196 mm x 582 mm**

MÖGLICHKEITEN

Maximale Anzahl der Leuchten im System **400 Stk.**

Maximale Anzahl von Leuchten pro
Stromkreis/Kanal **20 Stk.**

Maximale Anzahl von Stromkreisen in einer
Unterstation/einem Unterverteiler **20 Stk.**

Maximaler Abstand zwischen Zentrale und
Leuchte **300 m**

Möglichkeit der Verwendung eines I/O-Moduls **ja**

Zulässige Topologie **parallele Verbindung, Sternverbindung**

Unterverteilung ermöglicht die Erweiterung des Systems um weitere 20 Stromkreise TM-CB M PR20

- » Anzahl Notstromkreise: 20
- » Maximale Anzahl Leuchten am
Umfang: 20
- » Farbe: Anthrazit

TELEKOMMUNIKATION KABEL

*Telekommunikationskabel mit entsprechendem
Funktionserhalt im Brandfall (falls zutreffend)*

Maximale Länge des Kommunikationskabels **1000 m**

Maximaler Widerstand **75 Ω**

Maximale Aderkapazität **140 nF/km**

STROMKABEL

*Stromkabel mit entsprechendem
Funktionserhalt im Brandfall (falls zutreffend)*

Querschnitt des AC-Versorgungskabels **3 x 2,5 - 6,0 mm²**

Art und Querschnitt der
Stromversorgungsleitung für Leuchten **3 x 0,5 - 4,0 mm²**

Kommunikationsprotokoll **RS485, PLC**

TOPOLOGIE

