
INDUST L 1D CB DALI 2 N
TM-IL.L1CD0090N

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:

Nr.: 2726 | Nr.: 4741/2022 Gültig bis: 12.09.2027 | Nr.: 2726 | Nr.: 7505 | Nr.: 2726 | Nr.: V1.0



Hersteller	**TM TECHNOLOGIE**
Anwendung	**Tunnelbeleuchtung , Fluchtwegsrichtung**
Familie	**INDUST L**
Farbe	**roh**
Version	**CD - CB DALI2**
Betriebsart	**CB**
Schutzgrad	**IP66, IP69**
Aufprallschutzgrad	**IK08**
Schutzklasse	**I**
Gehäusematerial	**Edelstahl**
Montageart*	**Oberfläche, Wand**
Lichtstrom Notbetrieb	**1350 lm**
Lichtquelle	**LED**
Maximale Lichtstärke	**40.7 W**
Wirkleistung	**42.2 W**
LED Lebensdauer	**50000 h**
AC Nennspannung	**220-240 V**
DC Nennspannung	**186-254 V**
Farbtemperatur	**525 nm**
Mindesttemperatur	**-25 °C**
Maximale Temperatur	**+45 °C**
Batterie	**-**
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	**60 Monate**
Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm]	**1460 mm x 39 mm x 1910 mm**



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.