

INDUST L 1D CB DALI 2 N TM-IL.L1CD0090N

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 2725



Nr.: 4741/2022
Gültig bis:
12.09.2027



Nr.: 2725



Nr.: 7505




Nr.: 2725



Nr.: V1.0



Hersteller	TM Technologie
Anwendung	Tunnelbeleuchtung , Fluchtwegsrichtung
Familie	INDUST L
Version	CD - CB DALI2
Betriebsart	CB
Schutzgrad	IP66, IP69
Aufprallschutzgrad	IK08
Schutzklasse	I
Gehäusematerial	Edelstahl
Montageart*	Oberfläche, Wand
Lichtstrom Notbetrieb	1350 lm
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	40.7 W
Wirkleistung	42.2 W
AC Nennspannung	220-240 V
DC Nennspannung	186-254 V
LED Lebensdauer	50000 h
Farbtemperatur	525 nm
Mindesttemperatur	-25 °C
Maximale Temperatur	+45 °C
Batterie	-
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	60 Monate
Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm]	1460 mm x 39 mm x 1910 mm



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.