

# ITECH C2 105 M DATA2 B

## TM-IT.C2DDM160B

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 0925



Nr.: 4570/2022  
Gültig bis:  
10.04.2027



Nr.: 88-137960



Nr.:  
B\_BK\_60112\_0422\_2024  
Gültig bis:  
24.01.2030



Nr.: 0925



Nr.: 0925



Nr.: V1




Nr.: V2.12



Hersteller	<b>TM Technologie</b>
Anwendung	<b>Fluchtwegsbeleuchtung</b>
Familie	<b>ITECH</b>
Farbe/Farbe nach RAL	<b>schwarz , RAL9005</b>
Version	<b>DATA2</b>
Betriebsart	<b>M</b>
Betriebsdauer	<b>1 h</b>
Schutzgrad	<b>IP65</b>
Aufprallschutzgrad	<b>IK06</b>
Schutzklasse	<b>II</b>
Gehäusematerial	<b>Kunststoff</b>
Montageart*	<b>Oberfläche, unterputz, abgehängt, decke, angewinkelt</b>
Lichtstrom Notbetrieb	<b>478 lm</b>
Lichtquelle	<b>LED</b>
Maximale Lichtstärke	<b>4.5 W</b>
Wirkleistung	<b>6 W</b>
AC Nennspannung	<b>210-250 V</b>
DC Nennspannung	<b>- V</b>
LED Lebensdauer	<b>50000 h</b>
Farbtemperatur	<b>5700 K</b>
Mindesttemperatur	<b>+ 0 °C</b>
Maximale Temperatur	<b>+40 °C</b>
Batterie	<b>LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah</b>
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	<b>60 Monate</b>
Nettoabmessungen <b>H x Ø</b> [±2 mm]	<b>74 mm x 171 mm</b>



\* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.



2,5	8,5	19,5	-	-
3	10	22	-	-
4	12	27,5	-	-
5	13,5	32	-	-
6	15	36	-	-
7	12	39	-	-
8	7	35	-	-
9	5,5	30	-	-
10	5,5	25	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$