

ITECH C2 305 M DATA2 B

TM-IT.C2DDM360B

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 0925



Nr.: 4570/2022
Gültig bis:
10.04.2027



Nr.: 88-137960




Nr.:
B_BK_60112_0422_2024
Gültig bis:
24.01.2030



Nr.: 0925



Nr.: 0925




Nr.: DIT_001



Nr.: V2.12



Hersteller	TM Technologie
Anwendung	Fluchtwegsbeleuchtung
Familie	ITECH
Farbe/Farbe nach RAL	schwarz , RAL9005
Version	DATA2
Betriebsart	M
Betriebsdauer	3 h
Schutzgrad	IP65
Aufprallschutzgrad	IK06
Schutzklasse	II
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart*	Oberfläche, unterputz, abgehängt, decke, angewinkelt
Lichtstrom Notbetrieb	478 lm
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	4.5 W
Wirkleistung	6 W
AC Nennspannung	210-250 V
DC Nennspannung	- V
LED Lebensdauer	50000 h
Farbtemperatur	5700 K
Mindesttemperatur	+ 0 °C
Maximale Temperatur	+40 °C
Batterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	60 Monate
Nettoabmessungen H x Ø [±2 mm]	74 mm x 171 mm



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.