ITECH C2 305 M DALI-2 W
TM-IT.C2DLM360W


Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:


Nr.: 0926 | Nr.: 4570/2022 Gültig bis: 10.04.2027 | Nr.: B_BK_60112_0422_2024 Gültig bis: 24.01.2030 | Nr.: 0926 | Nr.: 7492 | Nr.: 0926 | Nr.: DIT.V1.01

Nr.: V3.0



Hersteller	**TM TECHNOLOGIE**
Kategorie	**Notleuchten**
Anwendung	**Fluchtwegsbeleuchtung**
Familie	**ITECH**
Farbe	**weiss**
RAL Farbe	**RAL9003**
Version	**DALI2**
Betriebsart	**M**
Betriebsdauer	**3 h**
Schutzgrad	**IP65**
Aufprallschutzgrad	**IK06**
Schutzklasse	**II**
Gehäusematerial	**Kunststoff**
Farbstruktur	**glatt, Glanz**
Montageart*	**Oberfläche, unterputz, abgehängt, decke, angewinkelt**
Lichtstrom Notbetrieb	**478 lm**
AC Nennspannung	**210-250 V**
DC Nennspannung	**- V**
Lichtquelle	**LED**
Maximale Lichtstärke	**4.5 W**
Wirkleistung	**6 W**
LED Lebensdauer	**100000 h**
Farbtemperatur	**5700 K**
Mindesttemperatur	**+ 0 °C**
Maximale Temperatur	**+40 °C**
Batterie	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah**
DALI-Typ	**A**
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	**60 Monate**
Nettoabmessungen **H x Ø** [±2 mm]	**74 mm x 171 mm**





* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.