

ITECH S1 60 NM AT B TM-IT.S1ATN660B

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 0925



Nr.: 4570/2022
Gültig bis:
10.04.2027



Nr.: 88-137960




Nr.:
B_BK_60112_0422_2024
Gültig bis:
24.01.2030



Nr.: 0925



Nr.: 0925




Nr.: DIT_001



Nr.: V2.12







Hersteller	TM Technologie
Anwendung	Antipanikbeleuchtung
Familie	ITECH
Farbe/Farbe nach RAL	schwarz , RAL9005
Version	Automatischer Test
Betriebsart	NM
Betriebsdauer	1 h
Schutzgrad	IP65
Aufprallschutzgrad	IK06
Schutzklasse	II
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart*	Oberfläche, unterputz, abgehängt, decke, angewinkelt
Lichtstrom Notbetrieb	377 lm
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	2 W
Wirkleistung	1.2 W
AC Nennspannung	210-250 V
LED Lebensdauer	50000 h
Farbtemperatur	5700 K
Mindesttemperatur	+ 0 °C
Maximale Temperatur	+40 °C
Batterie	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	36 Monate
Nettoabmessungen H x Ø [±2 mm]	74 mm x 171 mm



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.



				
2,5	6	14	6	14
3	7	16	7	16
4	8	18	8	18
5	4	18	4	18
6	3	17	3	17
7	4	16	4	16
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$