

# ONTEC C C1 302 M AT W TM-OC.C1ATM300W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 0125



Nr.: 4397/2021  
Gültig bis:  
11.09.2026



Nr.: 88-128463  
Gültig bis:  
25.05.2026



Nr.:  
B\_BK\_60112\_0424\_2024  
Gültig bis:  
24.01.2030



Nr.: 0125



Nr.: 2291559.02-  
UAE  
Gültig bis:  
05.11.2026



Nr.: 0125



Nr.: DIT\_001



Nr.: V1.14



|  |                              |
|--|------------------------------|
| Hersteller                                   | <b>TM Technologie</b>        |
| Anwendung                                    | <b>Fluchtwegsbeleuchtung</b> |
| Familie                                      | <b>ONTEC C</b>               |
| Farbe/Farbe nach RAL                         | <b>weiss , RAL9003</b>       |
| Version                                      | <b>Automatischer Test</b>    |
| Betriebsart                                  | <b>M</b>                     |
| Betriebsdauer                                | <b>3 h</b>                   |
| Schutzgrad                                   | <b>IP20</b>                  |
| Aufprallschutzgrad                           | <b>IK03</b>                  |
| Schutzklasse                                 | <b>II</b>                    |
| Gehäusematerial                              | <b>Kunststoff</b>            |
| Montageart*                                  | <b>unterputz, decke</b>      |
| Lichtstrom Notbetrieb                        | <b>260 lm</b>                |
| Lichtquelle                                  | <b>LED</b>                   |
| Maximale Lichtstärke                         | <b>3 W</b>                   |
| Wirkleistung                                 | <b>7 W</b>                   |
| AC Nennspannung                              | <b>210-250 V</b>             |
| LED Lebensdauer                              | <b>50000 h</b>               |
| Farbtemperatur                               | <b>5700 K</b>                |
| Mindesttemperatur                            | <b>+10 °C</b>                |
| Maximale Temperatur                          | <b>+35 °C</b>                |
| Batterie                                     | <b>LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah</b>  |
| Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) | <b>36 Monate</b>             |
| Nettoabmessungen <b>H x Ø</b> [±2 mm]        | <b>14 mm x 90 mm</b>         |



\* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.



|     |     |      |   |   |
|-----|-----|------|---|---|
| 2,5 | 9   | 20   | - | - |
| 3   | 10  | 23   | - | - |
| 4   | 11  | 27,5 | - | - |
| 5   | 9,5 | 30   | - | - |
| 6   | 6   | 30   | - | - |
| 7   | 3,5 | 25   | - | - |
| 8   | 3,5 | 20   | - | - |
| 9   | -   | -    | - | - |
| 10  | -   | -    | - | - |

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$