ONTEC C C1 60 NM AT L
TM-OC.C1ATN600L

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:

Nr.: 0126 | Nr.: 6232/2026 Gültig bis: 11.09.2031 | Nr.: 88-128463 | Nr.: B_BK_60112_0424_2024 Gültig bis: 24.01.2030 | Nr.: 0126 | Nr.: 2291559.02-UAE Gültig bis: 05.11.2026 | Nr.: 0126

Nr.: DIT.V1.01 | Nr.: V3.0



Hersteller	**TM TECHNOLOGIE**
Anwendung	**Fluchtwegsbeleuchtung**
Familie	**ONTEC C**
Farbe	**gelb**
RAL Farbe	**RAL1016**
Version	**Automatischer Test**
Betriebsart	**NM**
Betriebsdauer	**1 h**
Schutzgrad	**IP20**
Aufprallschutzgrad	**IK03**
Schutzklasse	**II**
Gehäusematerial	**Kunststoff**
Montageart*	**unterputz**
Lichtstrom Notbetrieb	**297 lm**
Lichtquelle	**LED**
Maximale Lichtstärke	**2.4 W**
Wirkleistung	**1.2 W**
LED Lebensdauer	**50000 h**
AC Nennspannung	**210-250 V**
Farbtemperatur	**5700 K**
Mindesttemperatur	**+10 °C**
Maximale Temperatur	**+35 °C**
Batterie	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	**36 Monate**
Nettoabmessungen **H x Ø** [±2 mm]	**14 mm x 90 mm**



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.



h	a	b	c	d
2,5	9,5	21	-	-
3	11	24	-	-
4	13	29	-	-
5	13,5	32	-	-
6	10,5	34	-	-
7	5	32	-	-
8	3	26	-	-
9	4	19	-	-
10	-	-	-	-

Emin ≥ 1 lx