

ONTEC C C1H 303 M AT W TM-OC.CHATM300W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 0125



Nr.: 4397/2021
Gültig bis:
11.09.2026



Nr.: 88-128463



Nr.:
B_BK_60112_0424_2024
Gültig bis:
24.01.2030



Nr.: 0125



Nr.: 2291559.02-
UAE
Gültig bis:
05.11.2026



Nr.: 0125



Nr.: DIT_001



Nr.: V1.14



| | |
|--|--------------------------------------|
| Hersteller | TM Technologie |
| Anwendung | Fluchtwegsbeleuchtung |
| Familie | ONTEC C |
| Farbe/Farbe nach RAL | weiss , RAL9003 |
| Version | Automatischer Test |
| Betriebsart | M |
| Betriebsdauer | 3 h |
| Schutzgrad | IP20 |
| Aufprallschutzgrad | IK03 |
| Schutzklasse | II |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Montageart* | unterputz, decke |
| Lichtstrom Notbetrieb | 353 lm |
| Lichtquelle | LED |
| Maximale Lichtstärke | 3 W |
| Wirkleistung | 8.6 W |
| AC Nennspannung | 210-250 V |
| DC Nennspannung | - V |
| LED Lebensdauer | 50000 h |
| Farbtemperatur | 5700 K |
| Mindesttemperatur | +10 °C |
| Maximale Temperatur | +35 °C |
| Batterie | LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah |
| Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) | 36 Monate |
| Nettoabmessungen H x Ø [±2 mm] | 14 mm x 90 mm |



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.



| | | | | |
|-----|------|------|---|---|
| 2,5 | 9,5 | 21 | - | - |
| 3 | 10,5 | 24 | - | - |
| 4 | 12,5 | 29,5 | - | - |
| 5 | 13,5 | 34 | - | - |
| 6 | 11,5 | 36 | - | - |
| 7 | 6,5 | 34 | - | - |
| 8 | 4,5 | 30 | - | - |
| 9 | 4 | 25 | - | - |
| 10 | 4 | 20 | - | - |

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$