

# ONTEC D C1 60 NM AT C TM-OD.C1ATN600C

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 0125



Nr.: 4397/2021  
Gültig bis:  
11.09.2026



Nr.: 88-128463



Nr.:  
B\_BK\_60112\_0424\_2024  
Gültig bis:  
24.01.2030



Nr.: 0125



Nr.: 2291559.02-  
UAE  
Gültig bis:  
05.11.2026



Nr.: 0125



Nr.: V1



Nr.: V1.14




Hersteller	<b>TM TECHNOLOGIE</b>
Anwendung	<b>Fluchtwegsbeleuchtung</b>
Familie	<b>ONTEC D</b>
Farbe/Farbe nach RAL	<b>rot , RAL3020</b>
Version	<b>Automatischer Test</b>
Betriebsart	<b>NM</b>
Betriebsdauer	<b>1 h</b>
Schutzgrad	<b>IP20</b>
Aufprallschutzgrad	<b>IK03</b>
Schutzklasse	<b>II</b>
Gehäusematerial	<b>Kunststoff</b>
Montageart*	<b>unterputz, decke</b>
Lichtstrom Notbetrieb	<b>297 lm</b>
Lichtquelle	<b>LED</b>
Maximale Lichtstärke	<b>2.4 W</b>
Wirkleistung	<b>1.2 W</b>
AC Nennspannung	<b>210-250 V</b>
LED Lebensdauer	<b>50000 h</b>
Farbtemperatur	<b>5700 K</b>
Mindesttemperatur	<b>+10 °C</b>
Maximale Temperatur	<b>+35 °C</b>
Batterie	<b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah</b>

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) **36 Monate**

Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm]

**90 mm x 90 mm x 14 mm**



\* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.



2,5	9,5	21	-	-
3	11	24	-	-
4	13	29	-	-
5	13,5	32	-	-
6	10,5	34	-	-
7	5	32	-	-
8	3	26	-	-
9	4	19	-	-
10	-	-	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$