
ONTEC E E1E 01 CB W
TM-OE.EECB0000W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:

Nr.: 0226 | Nr.: 6233/2026 Gültig bis: 10.10.2026 | Nr.: 88-141776 Gültig bis: 31.12.2027 | Nr.: B_BK_60112_0425_2024 Gültig bis: 24.01.2030 | Nr.: 0226 | Nr.: 2314475.01-UAE Gültig bis: 19.10.2028 | Nr.: 0226 | Nr.: V3.0



Hersteller	**TM TECHNOLOGIE**
Kategorie	**Notleuchten**
Anwendung	**Fluchtwegsrichtung**
Familie	**ONTEC E**
Farbe	**weiss**
RAL Farbe	**RAL9003**
Farbstruktur	**matt , Satin, glatt**
Version	**CB - Zentralbatterie konventionell**
Betriebsart	**CB**
Schutzgrad	**IP20**
Aufprallschutzgrad	**IK05**
Schutzklasse	**II**
Gehäusematerial	**Kunststoff**
Montageart*	**Oberfläche, unterputz, Wand**
Angepasst an die Verwendung des Piktogramms	**ja**
inkl. Piktogramm	**ja**
Piktogrammabmessungen	**265x139 mm**
Abmessungen des Evakuierungszeichens	**250x125 mm**
Piktogramm Type	**Folie**
Grafiknummer	**K3**
Leuchtdichte	**>150 cd/m²**
Sichtweite	**25 m**
Farbtemperatur	**5700 K**
AC Nennspannung	**210-250 V**
DC Nennspannung	**186-254 V**
Lichtquelle	**LED**
Maximale Lichtstärke	**1.5 W**
Wirkleistung	**2.4 W**
LED Lebensdauer	**50000 h**
Mindesttemperatur	**-15 °C**
Maximale Temperatur	**+55 °C**
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	**60 Monate**
Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm]	**277 mm x 33 mm x 153 mm**



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.