

ONTEC E E1E 01 CB W TM-OE.EECB0000W

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 0225



Nr.: 4408/2021
Gültig bis:
09.10.2026



Nr.: 88-141776
Gültig bis:
28.02.2027



Nr.:
B_BK_60112_0425_2024
Gültig bis:
24.01.2030



Nr.: 0225



Nr.: 2291559.01-
UAE
Gültig bis:
28.10.2026




Nr.: 0225



Nr.: V1.12



| | |
|--|---|
| Hersteller | TM Technologie |
| Kategorie | Notleuchten |
| Anwendung | Fluchtwegsrichtung |
| Familie | ONTEC E |
| Farbe/Farbe nach RAL | weiss , RAL9003 |
| Farbstruktur | matt , Satin, glatt |
| Version | CB - Zentralbatterie konventionell |
| Betriebsart | CB |
| Schutzgrad | IP20 |
| Aufprallschutzgrad | IK05 |
| Schutzklasse | II |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Montageart* | Oberfläche, unterputz, Wand |
| Angepasst an die Verwendung des Piktogramms | ja |
| inkl. Piktogramm | ja |
| Piktogrammabmessungen | 265x139 mm |
| Abmessungen des Evakuierungszeichens | 250x125 mm |
| Piktogramm Type | Folie |
| Grafiknummer | K3 |
| Leuchtdichte | >150 cd/m² |
| Sichtweite | 25 m |
| Farbtemperatur | 5700 K |
| AC Nennspannung | 210-250 V |
| DC Nennspannung | 186-254 V |
| Lichtquelle | LED |
| Maximale Lichtstärke | 1.5 W |
| LED Lebensdauer | 50000 h |
| Mindesttemperatur | -15 °C |
| Maximale Temperatur | +55 °C |
| Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) | 60 Monate |
| Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm] | 277 mm x 33 mm x 153 mm |



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.