

ONTEC E E1P 01 CB L TM-OE.EPCB0000L

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:



Nr.: 0225



Nr.: 4408/2021
Gültig bis:
09.10.2026



Nr.:
B_BK_60112_0425_2024
Gültig bis:
24.01.2030



Nr.: 0225



Nr.: 0225



Nr.: V1.12



Hersteller	TM TECHNOLOGIE
Kategorie	Notleuchten
Anwendung	Fluchtwegsrichtung
Familie	ONTEC E
Farbe/Farbe nach RAL	gelb , RAL1016
Farbstruktur	matt , Satin, glatt
Version	CB1 - Zentralbatterie
Betriebsart	CB
Schutzgrad	IP20
Aufprallschutzgrad	IK05
Schutzklasse	II
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart*	Oberfläche, unterputz, Wand
Angepasst an die Verwendung des Piktogramms	ja
inkl. Piktogramm	ja
Piktogrammabmessungen	265x139 mm
Abmessungen des Evakuierungszeichens	250x125 mm
Piktogramm Type	Folie
Grafiknummer	K3
Leuchtdichte	>300 cd/m²
Sichtweite	25 m
Farbtemperatur	5700 K
AC Nennspannung	210-250 V
DC Nennspannung	186-254 V
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	1 W
LED Lebensdauer	50000 h
Mindesttemperatur	-15 °C
Maximale Temperatur	+55 °C

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	60 Monate
Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm]	277 mm x 33 mm x 153 mm

